


Stufen-RegalLeiter, einhängbar

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhänggehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).

- + Am oberen Holmende 2 Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung, 2 tiefer angebrachte Leiterhaken zum platzsparenden Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
- + Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhänghöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.



Stufenanzahl				6	7	8	10	12	15
1		A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
		B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
		D ca.	m	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
		E ca.	m	0,60	0,70	0,80	0,95	1,15	1,40
Produktgewicht ca.			kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Breite (B) ca.		m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.		m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.		m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Art.-Nr. mit 1 Paar Einhängehaken				125101	125118	125125	125132	125149	125156
Art.-Nr. mit 2 Paar Einhängehaken				125163	125170	125187	125194	125200	125217