


Stufen-Stehleiter mit großer Plattform und Sicherheitsbügel

Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche und umlaufender Absicherung.

- + Sicherheitsbügel mit Kette für einen rundum sicheren und großflächigen Arbeitsplatz
- + Große Standplattform 500 x 450 mm
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
- + Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
- + Schnell zusammenklappbar für den ergonomischen Transport und die platzsparende Unterbringung
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8	9	10	12	14	
1		A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
		B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2		C ca.	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
		D ca.	m	1,95	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Traversenbreite ca.			m	0,85	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,25
Produktgewicht ca.			kg	17,6	18,7	20,7	21,8	22,9	24,1	26,5	29,3	31,5
	Breite (B) ca.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	m	2,20	2,40	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,25	4,75	
Art.-Nr.				127488	127495	127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587