

Teleskop-Plattformleiter

Leicht höhenverstellbare Teleskop-Plattformleiter mit großer Standplattform und U-förmigem Sicherheitsbügel mit Absperrkette für sicheren Stand sowie integrierten Rollen für rückschonenden Transport.

- + Sicherheitsbügel mit Kette für einen rundum sicheren und großflächigen Arbeitsplatz
- + Große Standplattform 500 x 450 mm
- + Arbeitshöhe bis zu 4,60 m
- + Dank der Höhenverstellung durch das ClickMatic-System können komfortabel und schnell unterschiedliche Höhen erreicht werden
- + Hochfest verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- + Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
- + Schnell zusammenklappbar für den ergonomischen Transport und die platzsparende Unterbringung
- + Dank der Breite von nur 900 mm kann die Leiter direkt am Objekt stehen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Höhenverstellbar (6–8 Sprossen) und Höhenverstellbar (8–10 Sprossen)




Elektrisch ableitfähige Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 110**

SafetyServices
Seite 266



wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 259**



Sprossenanzahl				6	7	8	8	9	10
1		A bis ca.	m	3,55	3,80	4,10	4,10	4,35	4,60
		B ca.	m	1,55	1,80	2,10	2,10	2,35	2,60
2		C ca.	m	2,85	3,15	3,45	3,45	3,70	4,00
		D ca.	m	2,55	2,80	3,05	3,05	3,85	3,85
Traversenbreite ca.			m	0,90			0,90		
Produktgewicht ca.			kg	20,0			23,0		
	Breite (B) ca.	m	0,70			0,70			
	Tiefe (T) ca.	m	0,25			0,25			
	Länge (L) ca.	m	2,90			3,50			
	Art.-Nr.				127624			127648	