



MONTO®



Sprossen-Schiebeleiter **Fabilo®**, zweiteilig

Leichte, universell einsetzbare zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter.

- + Leiternteile einzeln verwendbar
- + Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- + Ab 2 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.
Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.



Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18	
1 + 3		A bis ca.	m	5,25	6,85	8,45	9,85
		B ca.	m	3,25	4,85	6,45	7,85
		C ca.	m	4,40	6,05	7,75	9,15
		D ca.	m	4,25	5,85	7,45	8,80
2 + 4		A bis ca.	m	3,60	4,40	5,25	6,05
		B ca.	m	1,60	2,40	3,25	4,05
		C ca.	m	2,70	3,55	4,35	5,20
		D ca.	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.		m	0,90	1,00	1,15	1,25	
Produktgewicht ca.		kg	10,2	14,3	18,8	26,4	
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Länge (L) ca.	m	2,70	3,55	4,40	5,25	
Art.-Nr.			129277	129307	129321	129352	

	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

