

## Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter

Verstärkte, höhenverstellbare Sprossen-Gelenkleiter für den professionellen Einsatz als Anlegeleiter, beidseitig begehbare, treppengängige Stehleiter oder Arbeitsbühne.

- + Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem TeleBoard)
- + Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- + Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern
- + Treppengängig
- + Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse (5)
- + Eckverstreibungen für zusätzliche Stabilität
- + Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Zusammen mit der optional erhältlichen Alu-Teleskop-Bohle (Seite 131) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne **3** erstellen.



**SafetyCap**



**ClickMatic System**  
Technik-Clip ansehen



**Elektrisch ableitfähige Fußkappen**  
Zubehör: Seite 106

**SafetyServices**  
Seite 266



professional



domestic/private

**wosatec**  
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel  
Infos: Seite 259



| Sprossenanzahl     |                |    | 4 x 4  | 4 x 5  |
|--------------------|----------------|----|--------|--------|
| <b>1</b>           | A bis ca.      | m  | 5,00   | 6,05   |
|                    | B ca.          | m  | 3,00   | 4,05   |
|                    | C ca.          | m  | 4,25   | 5,35   |
|                    | D ca.          | m  | 4,10   | 5,20   |
| <b>2</b>           | A bis ca.      | m  | 3,35   | 3,90   |
|                    | B ca.          | m  | 1,35   | 1,90   |
|                    | C ca.          | m  | 2,15   | 2,70   |
|                    | D ca.          | m  | 2,05   | 2,60   |
| <b>3</b>           | A bis ca.      | m  | 3,00   | 3,00   |
|                    | B ca.          | m  | 1,00   | 1,00   |
|                    | C ca.          | m  | 1,30   | 1,60   |
|                    | D ca.          | m  | 1,25   | 1,50   |
| Produktgewicht ca. |                | kg | 15,4   | 17,6   |
|                    | Breite (B) ca. | m  | 0,70   | 0,70   |
|                    | Tiefe (T) ca.  | m  | 0,25   | 0,25   |
|                    | Länge (L) ca.  | m  | 1,35   | 1,60   |
| Art.-Nr.           |                |    | 133953 | 133960 |

|                     |         |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Combi System</b> |         |         |         |         |         |         |
|                     | 4x4-4x5 | 4x4-4x5 | 4x4-4x5 | 4x4-4x5 | 4x4-4x5 | 4x4-4x5 |
| Seite 106           | (1)     | (2)     | (3)     | (4)     | (5)     | (8)     |