


Stufen-Stehleiter

Die robuste Aluminium-Schwerlastleiter mit einer Belastbarkeit bis zu 225 kg, extra hohem Sicherheitsbügel, Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz.

- + Hochbelastbare einseitige Stufen-Stehleiter für extreme Beanspruchung bis max. 225 kg
- + Extra hoher (40 % höher als der Standard) ergonomischer Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlusstopfen
- + 260 x 300 mm große Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreibungen für maximale Stabilität, auch bei hoher Belastung
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl incl. Plattform			3	4	5	6	7	
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Produktgewicht ca.			kg	7,1	8,0	9,0	10,5	11,7
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	
Art.-Nr.			135018	135025	135032	135049	135056	