

Kunststoff-Anlegeleiter



Anlegeleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen (GFK).

- + Beidseitig geriffelte Aluminiumsprossen 30 x 30 mm
- + Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- + Außenbreite: 420 mm
- + Ab 10 Sprossen mit zusätzlicher Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vollkunststoff-Anlegeleitern auf Anfrage erhältlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002
+ A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft



Sprossenanzahl				6	8	10	12	14	
1		A bis ca.	m	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95	
		B ca.	m	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95	
2		C ca.	m	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15	
		D ca.	m	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00	
Traversenbreite ca.			kg	–	–	0,95	0,95	0,95	
Produktgewicht ca.			m	4,5	5,8	8,7	9,9	11,2	
			Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	
			Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	
			Länge (L) ca.	m	1,85	2,45	3,00	3,60	4,20
Art.-Nr.				815477	815484	815378	815385	815392	