



Kunststoff-Schiebeleiter

Schiebeleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen (GFK).

- + 2-teilig, stabile Metall-Führungsbeschläge
- + Sprossen aus Aluminium
- + Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- + Mit zusätzlicher Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Ausführung 2 x 12 Sprossen (Art.-Nr. 815712) mit Wandlaufrollen ausgestattet
- + Vollkunststoff-Schiebeleitern auf Anfrage erhältlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002
+ A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft



professional



domestic/private

wosatec



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Sprossenzahl			2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m	4,95	5,75	6,85
	B ca.	m	2,95	3,75	4,85
	C ca.	m	4,15	5,00	6,10
	D ca.	m	4,00	4,85	5,90
2	A bis ca.	m	3,35	3,85	4,40
	B ca.	m	1,35	1,85	2,40
	C ca.	m	2,50	3,05	3,60
	D ca.	m	2,40	2,95	3,50
Traversenbreite ca.		kg	0,95	0,95	1,20
Produktgewicht ca.		m	14,9	17,4	20,5
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	2,50	3,05	3,60
Art.-Nr.			815699	815705	815712