



## Treppe mit Plattform, fahrbar (Leichtmetall)

Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

- + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
- + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
- + Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- + Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
- + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- + Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- + Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
- + Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

### Mögliches optionales Zubehör:

- + Sicherungsschranke
- + Sicherungstür
- + Abnehmbare Werkzeugablage
- + Steckbares Geländer
- + Rutschhemmender Handlauf
- + Sicherungskette
- + Stufenmarkierung
- + Zentralbremse(handbetätigt)
- + Rammschutzleisten
- + Verkürzte Traverse (Ballastierung notwendig)
- + Bockrollen am Stützteil
- + ComfortStop (fußbetätigter Bremshebel für alle 4 Rollen)



Digitale Prüf-App  
für Arbeitsmittel  
Infos: Seite 259

### Neigung 45°

| Stufenanzahl                            |     |    | 1 x 4              | 1 x 6  | 1 x 8  | 1 x 10 | 1 x 11 | 1 x 13 | 1 x 15 | 1 x 17 |
|-----------------------------------------|-----|----|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe (A)                     | ca. | mm | 860                | 1.290  | 1.720  | 2.150  | 2.580  | 3.010  | 3.440  | 3.870  |
| Ausladung (D)                           | ca. | mm | 1.580              | 2.000  | 2.440  | 2.860  | 3.270  | 3.700  | 4.130  | 4.560  |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 600 mm)   | m   |    | 1,00               | 1,10   | 1,20   | 1,30   | 1,90   | 1,90   | 2,00   | 2,10   |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 800 mm)   | m   |    | 1,00               | 1,20   | 1,30   | 1,40   | 1,90   | 1,90   | 2,00   | 2,10   |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 1.000 mm) | m   |    | 1,10               | 1,20   | 1,30   | 1,40   | 1,90   | 1,90   | 2,00   | 2,10   |
| <b>Stufenausführung</b>                 |     |    | <b>Alu gerieft</b> |        |        |        |        |        |        |        |
| Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm            |     |    | 827838             | 827852 | 827876 | 827890 | 827913 | 827937 | 827951 | 827975 |
| Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm            |     |    | 828033             | 828057 | 828071 | 828095 | 828118 | 828132 | 828156 | 828170 |
| Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm          |     |    | 828231             | 828255 | 828279 | 828293 | 828316 | 828330 | 828354 | 828378 |

### Neigung 60°

| Stufenanzahl                            |     |    | 1 x 4       | 1 x 6  | 1 x 8  | 1 x 10 | 1 x 12 | 1 x 14 | 1 x 16 |
|-----------------------------------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe (A)                     | ca. | mm | 1.000       | 1.500  | 2.000  | 2.500  | 3.000  | 3.500  | 4.000  |
| Ausladung (D)                           | ca. | mm | 1.310       | 1.600  | 1.890  | 2.150  | 2.440  | 2.730  | 3.020  |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 600 mm)   |     | m  | 1,00        | 1,20   | 1,40   | 1,50   | 2,20   | 2,40   | 2,50   |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 800 mm)   |     | m  | 1,10        | 1,30   | 1,40   | 1,60   | 2,20   | 2,40   | 2,50   |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 1.000 mm) |     | m  | 1,20        | 1,30   | 1,50   | 1,60   | 2,20   | 2,30   | 2,50   |
| Stufenausführung                        |     |    | Alu gerieft |        |        |        |        |        |        |
| Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm            |     |    | 828637      | 828651 | 828675 | 828699 | 828712 | 828736 | 828750 |
| Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm            |     |    | 828835      | 828859 | 828873 | 828897 | 828910 | 828934 | 828958 |
| Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm          |     |    | 829030      | 829054 | 829078 | 829092 | 829115 | 829139 | 829153 |



### Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.**

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

# Industrietreppe mit Plattform, fahrbar

## Kundendaten

Firma: \_\_\_\_\_ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kundennummer: \_\_\_\_\_ Bestellung ☐ Stückzahl: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Technische Daten

|                        |                                                                                                                                                                       |                                                  |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Verwendung             | Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD)                                                                                                                            |                                                  |          |
|                        | Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13)                                                                                                                 |                                                  |          |
| Stufenbelag & Tiefe    | Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°)                                                                                                          |                                                  |          |
|                        | Stahl Gitterrost                                                                                                                                                      | Standard<br>- 185 mm bei 60°<br>- 240 mm bei 45° |          |
|                        | Stahl Lochblech                                                                                                                                                       |                                                  |          |
|                        | Aluminium Gitterrost                                                                                                                                                  |                                                  |          |
|                        | Aluminium Lochblech                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| Maße                   | Anzahl Stufen (incl. Plattform)                                                                                                                                       |                                                  | Stk.     |
|                        | Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°)                                                                                                                                 | α                                                | °        |
|                        | Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)                                                                                                                                 | A                                                | mm       |
|                        | Plattformlänge                                                                                                                                                        | L                                                | mm       |
|                        | Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1.000)                                                                                                                   | B                                                | mm       |
|                        | Gesamtbreite über alles                                                                                                                                               |                                                  | mm       |
|                        | Ausladung                                                                                                                                                             | D                                                | mm       |
|                        | Stufentiefe                                                                                                                                                           | E                                                | mm       |
|                        | Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg)                                                                                                                            |                                                  | kg       |
|                        | Maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²)                                                                                                                      |                                                  | kg/m²    |
| Handlauf/ Geländer     | Treppenhandlauf links                                                                                                                                                 |                                                  | steckbar |
|                        | Treppenhandlauf rechts                                                                                                                                                |                                                  | steckbar |
|                        | Plattformgeländer links                                                                                                                                               |                                                  | steckbar |
|                        | Plattformgeländer rechts                                                                                                                                              |                                                  | steckbar |
|                        | Plattformgeländer stirnseitig                                                                                                                                         |                                                  | steckbar |
|                        | Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer<br>(steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden<br>Geländerelementen über Haken befestigt werden) |                                                  |          |
|                        | Ausstiegsseite links / rechts / stirnseitig                                                                                                                           |                                                  |          |
| Fahrwerk               | Fahrtraversenbreite Standard                                                                                                                                          |                                                  |          |
|                        | Verkürzte Fahrtraversen incl. Ballastierung (min. = Maß B + 100 mm)                                                                                                   | C                                                | mm       |
|                        | Traverse mit ungebremsten Bockrollen (am Stützteil)                                                                                                                   |                                                  |          |
|                        | Fahrtraversen & 4 Lenkrollen Ø 160 mm (Gesamthöhe Traverse 280 mm)                                                                                                    | G                                                |          |
|                        | ComfortStop, Zentralbremsung über 1 Fußpedal<br>Zentralbremsung über 1 Handhebel                                                                                      |                                                  |          |
| Zubehör                | Stufenmarkierungen                                                                                                                                                    |                                                  |          |
|                        | Sicherungsschranke                                                                                                                                                    |                                                  |          |
|                        | Sicherungskette                                                                                                                                                       |                                                  |          |
|                        | Pendeltür                                                                                                                                                             |                                                  |          |
|                        | Abnehmbare Werkzeugablage                                                                                                                                             |                                                  |          |
|                        | Rutschhemmender Handlauf<br>Rammschutzleiste                                                                                                                          |                                                  |          |
| Technische Bestätigung | Keine erforderlich                                                                                                                                                    |                                                  |          |
|                        | Konformitäts-/Herstellererklärung                                                                                                                                     |                                                  |          |
|                        | Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts*                                                                                                                         |                                                  |          |
|                        | Statische Berechnung der Konstruktion*<br>Sonstiges:                                                                                                                  |                                                  |          |

## Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.

Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen/Geländer).

### Hinweis:

Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78. Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

\* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

## Sonstiges

## Prinzipskizze

