


SteckLeiter-System mit Stufen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleiter-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



SteckLeiter-Sets mit Stufen									Einzelteile							
				2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets		Stufenanzahl	2	5	5	5*		
																
																
Leiternkombination				Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Leiternkombination	Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil		
1			A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95	Länge ca.	m	0,85	1,65	1,70	2,30
			B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95	Breite ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
2			C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45	Tiefe ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,15
			D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05	Produktgewicht ca.	kg	3,0	5,2	5,2	6,4
Breite ca. (incl. Traverse)				m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90						
Produktgewicht ca.				kg	9,4	11,4	14,6	16,6	19,8	21,8						
Art.-Nr.					842084	842053	842091	842060	842107	842077	Art.-Nr.	842022	842015	842039	842046	

*obere Sprosse nicht begehbar