

SteckLeiter-System mit Sprossen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleiter-System für unterschiedliche Arbeitshöhen.

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



SteckLeiter-Sets mit Sprossen

		2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets	
		Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil
1	A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20
	B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20
2	C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60
	D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25
Breite ca. (incl. Traverse)		m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85
Produktgewicht ca.		kg	8,6	10,4	13,0	14,8	17,4
Art.-Nr.			842374	842343	842381	842350	842398

		Einzelteile			
		Sprossenanzahl	2	5	5*
Länge ca.		m	0,85	1,65	1,70
Breite ca. (incl. Traverse)		m	0,85	0,90	0,45
Tiefe ca.		m	0,10	0,10	0,15
Produktgewicht ca.		kg	2,8	4,6	4,4
Art.-Nr.			842312	842305	842329

*obere Sprosse nicht begehbar