

Technisches Datenblatt

PE-Versandtaschen mit Festverschluss

docuCARE® classic light Standard

Artikel-Nr.: 2FSDC260001 bis 2FSDC260008, 2FSDC260011 bis 2FSDC260017, 2FSDC260028 2FSDC260029	Revision Nr.: 3
Datum: 20.07.2026	Seite: 1 von 1

Einsatzzweck:	PE-Versandtaschen mit Festverschluss Lager- und Transportverpackung insbesondere für den Versandhandel Schutz vor Staub und Nässe
Material:	PE-LD/PE-MD-Folie coextrudiert, innen schwarz/außen weiß Selbstklebeverschluss (Hotmelt + silikonisiertes PE-HD-Abdeckband) <i>Die Folie enthält ≥ 80 % Post Consumer Recycling-Material (RecyClass-zertifiziert). Dies beinhaltet nicht andere Folienbestandteile wie Abdeckband.</i>
Spezifikation:	Bei Öffnungsversuchen im Temperaturbereich zwischen 0 und 60 °C verformt sich die Folie oder reißt die Folie ein. Voraussetzung: Applikationstemperatur ≥ 15 °C und keine Kondensationsfeuchtigkeit Unbedruckt oder Recycling-Logo PE-LD 04 und Steuermarke Schweissnahttyp Trennnaht

<u>Artikel-Nr.:</u>	<u>Breite x Höhe + Klappe</u> (mm)+/-5	<u>Innenmaß</u> (mm)+/-5	<u>Folie</u> (µm)+/-5	<u>Kartoninhalt</u> (Stück)
2FSDC260001 + 260011	175x255+50	175x255	50	1000
2FSDC260002 + 260012	225x325+50	225x325	50	1000
2FSDC260003	250x350+50	250x350	50	1000
2FSDC260013	240x350+50	250x350	50	1000
2FSDC260004 + 260014	325x425+50	325x425	50	500
2FSDC260005 + 260015	350x450+50	350x450	50	500
2FSDC260006 + 260016	400x500+50	400x500	50	500
2FSDC260007 + 260014	450x550+50	450x550	50	500
2FSDC260008 + 260028	550x770+50	550x770	60	250
2FSDC260029	600x900+70	485x900	60	200

Normenverweis:	n/a
Haltbarkeit:	mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Karton in geschlossenen Räumen bei 40 bis 60% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Raumtemperatur von 15 bis 25°C. Vor Sonnenlicht schützen / trocken aufbewahren.

Inhaltsstoffe:
Unser Produkt enthält kein natürliches Latex, PVC, Bisphenol A, Kolophonium, TSE/BSE Risikomaterialien, SVHC Substanzen, Phthalate, polybromiertes Biphenyl (PBB), Polybromierte Diphenylether (PBDE), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK's) und Perfluorooctansulfonsäure oder Perfluorooctansulfonat (PFOS) als Rezepturbestandteil. Wir bestätigen, dass die Konzentration bei Blei, Quecksilber, Cadmium, Chrom (VI) in Produkten, Verpackungen oder Verpackungskomponenten kumulativ nicht den Wert von 100 ppm überschreitet.

Die technischen Werte stellen Richtwerte dar, die den üblichen Verfahrensschwankungen unterliegen. Sie befreien nicht von einer eigenen Validierung und Funktionsprüfung.